







IN 16W FLEX**Caratteristiche - Specifications**

Materiale - Material	Alluminio - Aluminum
Peso al metro - Weight per meter	230 g
Lunghezza - Length	Su misura - Custom made
Grado protezione - IP rating	IP20
Finitura standard anodizzata - Standard anodized finish	
Finiture optional - Optional finish	   
Marcature - Marking	ERC CE

Caratteristiche Elettriche - Electrical specifications

Gruppo di alimentazione - Power supply unit	Remoto/ Remote
Tensione di alimentazione - Supply voltage	24 Vdc
Potenza totale - Total power	16 W/m
Classe di isolamento - Insulation class	
Dimmerazioni disponibili - Dimming available	Casambi - Dali - Push - 1-10 V

Sorgente luminosa - Light source

Tipo di sorgente - Type of source	LED		
Temperatura colore - Color temperature	2700 K	3000 K	4000 K
Flusso nominale LED - Nominal LED flux	1795 lm/m	1890 lm/m	1970 lm/m
Efficienza modulo LED - LED module efficiency	112 lm/W	118 lm/W	123 lm/W
Classe efficienza energetica LED - Efficiency class LED	F		
Durata - Duration life	L80/ B10 (25 °C) > 50.000 h		

Apparecchio - Device

Temperatura colore - Color temperature	2700 K¹	3000 K²	4000 K³
Flusso lampada - Light flux	1142 lm/m	1190 lm/m	1219 lm/m
Efficienza lampada LED - LED lamp efficiency	71 lm/W	74 lm/W	76 lm/W
Indice rosso saturo - Saturated red colour index (R9)	>90	>90	>90
Indice di resa cromatica - Colour rendering index (Ra)	95		
SDCM	3		
Rischio fotobiologico - Photobiological risk	RG 0		


Caratteristiche sistema ottico - Optical system characteristics

Materiale dell'ottica - Material lens	Policarbonato - Polycarbonate
---------------------------------------	--------------------------------------

Codice prodotto - Product Code¹ IN_FLEX_16_WW2_9² IN_FLEX_16_WW9³ IN_FLEX_16_NW9


IN 16W FLEX

SISTEMA DI FISSAGGIO - FASTENING SYSTEM




Clip ad incastro
Interlocking clip

Hole Width 19 mm




Clip a molla
Spring clip

Hole Width 20 mm




Incolaggio
Gluing

Hole Width 17 mm




DATI FOTOMETRICI - PHOTOMETRIC DATA




Ottica 115°

ACCESSORI - ACCESSORIES

ANGOLI CUSTOM - CUSTOM ANGLES



CUT ANGLE 45° + 45°



CUSTOM CUT ANGLE